PREMIUM ET CLASSIC CONTEMPORAINE par



Richards-Wilcox Portes de Garage



COLONIAL

Personnalisez votre porte de garage selon votre style personnel, en plaçant les fenêtres à l'endroit qui vous convient! Créez une allure contemporaine et laissez libre cours à votre créativité pour obtenir une apparence unique! Portes offertes en panneaux de 51 mm (2 po) et 35 mm (1 3/8 po).

CHOIX DE PANNEAUX



PLANCHE UNI

CONFIGURATIONS DE FENÊTRES POPULAIRES

ALUMINIUM

RANCH

#	#	
"	"	
"	"	
"	"	
Simple vertical gauche	Simple vertical gauche	Simple vertical droit
(1 x 4)		
# #	#	
# #	"	
" "		
Double vertical gauche (2 x 4)	Simple empilage vertical gauche	Double vertical droit
# #	"	
# #	*	
# #		
" "		
Double décalé bas	Simple échelon gauche	Double empilage vertical droit

CHOIX DE COULEURS





REMARQUE : Certaines restrictions s'appliquent quant à la disponibilité des couleurs Woodtones et des styles de panneaux. Consultez le détaillant pour connaître les détails.

CLASSIC CONTEMPORAINE

(L138C)



APERÇU

- Isolant Neufoam^{MC}de 35 mm (1 3/8 po).
- Deux styles de panneaux parmi lesquels choisir.
- Neuf choix de couleurs de série.
- Trois choix de couleurs Woodtones.

VALEUR DE RÉSISTANCE THERMIQUE	ÉPAISSEUR DE PORTE	HAUTEURS DES SECTIONS	DIMENSIONS MAXIMALES DE LA PORTE
R12	35 MM (1 3/8 PO)	457 MM / 533 MM / 610 MM (18 PO / 21 PO / 24 PO) 1981 mm (6 pi 6 po) jusqu'à 3048 mm (10 pi), par intervalles de 76 mm (3 po)	4877 MM X 3048 MM (16 Pl X 10 Pl)

PREMIUM CONTEMPORAINE

(L200C)



APERÇU

- Isolant Neufoam^{MC} de 51 mm (2 po).
- Deux styles de panneaux parmi lesquels choisir.
- Neuf choix de couleurs de série.
- Trois choix de couleurs Woodtones.

VALEUR DE RÉSISTANCE THERMIQUE	ÉPAISSEUR DE PORTE	HAUTEURS DES SECTIONS	DIMENSIONS MAXIMALES DE LA PORTE
R18	51 MM (2 PO)	457 MM / 533 MM / 610 MM (18 PO / 21 PO / 24 PO) 1981 mm (6 pi 6 po) jusqu'à 3048 mm (10 pi), par intervalles de 76 mm (3 po)	5486 MM X 3658 MM (18 PI X 12 PI)

CARACTÉRISTIQUES



NEUFOAM^{MC}

L'isolant au polyuréthane plus dense, placé au moyen d'un processus continu informatisé, assure une isolation uniforme et une adhérence supérieure, et confère une excellente résistance à nos panneaux de porte.



WEATHERLOCK^{MC}

Joint de section WeatherLock^{MC}, coupe-froid triple contact à deux ailettes et coupe-froid inférieur bombé de qualité arctique avec dispositif de retenue en aluminium à double contact.

CHOIX DE FENÊTRES





COLONIAL

RANCH

FENÊTRES D'ALUMINIUM'



** Les fenêtres d'aluminium ne sont pas offertes avec le modèle Classic Contemporaine (L138C).

