

ECHO RIDGE par



Richards-Wilcox

Portes de Garage



CHOIX DE PANNEAUX



A-BUCK

V-BUCK




X-BUCK



PIVOTANTE

PLIANTE

CHOIX DE COULEURS DE BASE POUR LA PORTE



BLANC

AMANDE

ARGILE

SABLE

BRUN

COULEURS DES APPLIQUÉS



BLANC

ARGILE



BRONZE

NOIR

ARDOISE

CAFÉ

ECHO RIDGE (L138ER)



APERÇU

- Élégants appliqués de style porte cochère.
- Cinq styles de panneaux parmi lesquels choisir.
- Neuf choix de couleurs de série.

VALEUR DE RÉSISTANCE THERMIQUE	ÉPAISSEUR DE PORTE	HAUTEURS DES SECTIONS	DIMENSIONS MAXIMALES DE LA PORTE
R12	35 MM (1 3/8 PO)	457 MM / 610 MM (18 PO / 24 PO) 1981 mm (6 pi 6 po) jusqu'à 3048 mm (10 pi), par intervalles de 152 mm (6 po)	4876 MM X 3048 MM 16 PI X 10 PI

CARACTÉRISTIQUES



NEUFOAM^{MC}

L'isolant au polyuréthane plus dense, placé au moyen d'un processus continu informatisé, assure une isolation uniforme et une adhérence supérieure, et confère une excellente résistance à nos panneaux de porte.



WEATHERLOCK^{MC}


Joint de section WeatherLock^{MC}, coupe-froid triple contact à deux ailettes et coupe-froid inférieur bombé de qualité arctique avec dispositif de retenue en aluminium à double contact.



TRUBALANCE^{MC}

Le système de tambours TruBalance^{MC} (brevet en instance) offre aux portes dotées d'une section supérieure lourde vitrée un équilibre jusqu'à 87 % supérieur aux normes de l'industrie.

CHOIX DE FENÊTRES



1 CARREAU



1 CARREAU ARQUÉ



3 CARREAUX



3 CARREAUX SUR 3



3 CARREAUX SUR 3 ARQUÉS

Styles de fenêtres non illustrés : 4 carreaux arqués, 4 carreaux sur 4 et 4 carreaux sur 4 arqués.

* Les portes de 3048 mm (10 pi) de large sont dotées des fenêtres à 4 carreaux sur 4.

CHOIX DE FENÊTRES



CLAIR



SATINÉ



PINEHEAD

5100, boul. Timberlea, Mississauga (Ontario) Canada L4W 2S5
www.rwdoors.com • 1 800 667-1572

